



### Equipamento avançado para corte com serras finas

Motorização de alta performance



Transmissão reforçada



Porta de acesso e duplo rolamento



Mesa alinhadora de blocos



Sistema pneumático de última geração



Motorização acoplado direto ao eixo



#### Características Técnicas.

	SM-3R-1E-120	SM-3R-2E-165	SM-3R-2E-200
Abertura de passagem	170 mm	230 mm	280 mm
Altura de passagem	120 mm	165 mm	205 mm
Capacidade de serras por eixo	15 serras máximo	15 serras máximo	15 serras máximo
Diâmetro do eixo porta serras	65 mm	65 mm	65 mm
Rolos de tração superior	3 rolos	3 rolos	3 rolos
Rolos de tração inferior	9 rolos	9 rolos	9 rolos
Diâmetro máximo de serras	Ate 400 mm.	Ate 400 mm.	Ate 400 mm.
Potencia máxima por eixo	150 cvs.	150 cvs.	150 cvs.
Altura	1.700 mm	1.800 mm	1.900 mm
Largura	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Comprimento	2.650 mm (sem mesas)	2.650 mm (sem mesas)	2.650 mm (sem mesas)
Peso estimado	Peso estimado 3100 kg	Peso estimado 3300 kg	Peso estimado 3800 kg
Potencia de avanço	2 cvs	3 cvs	5 cvs
Velocidade de Avanço	Variável	Variável	Variável
Produção	Variável.	Variável.	Variável.